

4. Βασικός καθαρισμός με PALLMANN CLEAN STRONG

Η σφράγιση των επιφανειών ξύλινων δαπέδων με βερνίκια έχει σαν αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας προστατευτικής μεμβράνης, γεγονός που προσφέρει προστασία στη διάρκεια του χρόνου.

Αλλά κάθε βερνίκι θαμπώνει ή σχηματίζει μετά από 12 - 24 μήνες ζωής σημάδια σε διάφορα σημεία, ανάλογα με τη χρήση του χώρου. Το δάπεδο μπορεί να πάρει πάλι μια πολύ λαμπερή εμφάνιση χάρη στη χρήση του καθαριστικού PALLMANN-CLEAN STRONG.

Η απόφασή σας για τη σφράγιση ενός σκληρού ξύλινου δαπέδου επιτυγχάνει τη μέγιστη δυνατή προστασία κατά της φθοράς. Ωστόσο, κάθε βερνίκι υποβάλλεται σε συνεχή φθορά λόγω της μόνιμης φόρτισής του. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 18 356 και DIN 18 367 ο καθαρισμός και η συντήρηση είναι πολύ σημαντικά για τη μακροβιότερη ζωή των δαπέδων από φυσικά υλικά, όπως το ξύλο.

Το Pallmann FINISH CARE αναπτύχθηκε ειδικά για βερνικωμένα ξύλινα δάπεδα, ώστε να προσφέρει απεριόριστη άνεση και απόλαυση του δαπέδου! Η τελική προστατευτική μεμβράνη που σχηματίζει χρησιμεύει για την προστασία των ξύλινων δαπέδων, που κατασκευάστηκαν υπό τις σωστές τεχνικές προδιαγραφές και θα συντηρούνται με συχνούς κύκλους καθαρισμού και φροντίδας.

Για βερνικωμένα δάπεδα από φελλό:

Οι οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης είναι πανομοιότυπες με τις ισχύουσες για τα ξύλινα δάπεδα:

- Δάπεδα από φελλό σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN)18356 συντηρούνται με το PALLMANN FINISH CARE.

Για αντιολισθητικά ξύλινα δάπεδα προτείνεται η χρήση του PALLMANN FINISH CARE STOP.

Το προϊόν PALLMANN FINISH CARE STOP αναπτύχθηκε ειδικά για να ανταποκρίνεται σε ειδικές απαιτήσεις, π.χ. σε γυμναστήρια, γηροκομεία και παιδικούς σταθμούς. Οι οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης πληρούν τα πρότυπα των βερνικωμένων ξύλινων δαπέδων, σύμφωνα με το Γερμανικό Ινστιτούτο Τυποποίησης (DIN) 18032 και την ταξινόμηση EN-14904, που ισχύει για αθλητικά δάπεδα:

Η εταιρία που ξέρει καλά τα ξύλινα δάπεδα

* Η συχνότητα του βασικού καθαρισμού και της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο των προϊόντων PALLMANN που θα χρησιμοποιηθούν, από τη χρήση του χώρου, την καταπόνηση που αυτός δέχεται και από τη συχνότητα καθαρισμού. Πολύ έντονη κυκλοφορία σημαίνει ότι το δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται συχνότερα.

Επειδή υπόκειται στην αποκλειστική προσωπική ευθύνη του χρήστη, η διεύθυνση των υλικών συντήρησης ή καθαρισμού στους τυχόν υφιστάμενους αρμούς. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλοιώσεις του χρώματος του δαπέδου τοπικά. Όπως επίσης μπορεί να συμβεί διόγκωση των επιμέρους τμημάτων παρκέ ή τέλος διαχωρισμός του υλικού συντήρησης. Ως εκ τούτου η εταιρία Pallmann δεν παρέχει εγγύηση ή δεν αναγνωρίζει δικαιώματα προσφυγής.

Οι κλιματικές συνθήκες σε έναν εσωτερικό χώρο επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των ατόμων σε αυτό, καθώς επίσης και τη διατήρηση της άριστης όψης των ξύλινων δαπέδων. Το ξύλο ανήκει σε εκείνα τα φυσικά υλικά, τα οποία προσαρμόζονται με την υγρασία του αέρα, ανάλογα με την περιεχόμενη υγρασία. Λόγω της διακύμανσης της εσωτερικής υγρασίας, προκαλείται διόγκωση ή συρρίκνωση στο ξύλο που μπορεί να δημιουργήσει αρμούς στο ξύλινο δάπεδο. Λόγω των παραπάνω φαινομένων συστήνουμε η θερμοκρασία δωματίου να κυμαίνεται από 18°C έως 20°C με σχετική υγρασία αέρα 50-60%.

Ένα υγρόμετρο αποτελεί πολύτιμη βοήθεια κατά τη διάρκεια μέτρησης και παρακολούθησης της κλιματικής δωματίου. Δε μπορεί να δοθεί εγγύηση για τις συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Σε περίπτωση αμφιβολιών, διεξάγετε δικές σας δοκιμές.

Αυτές οι οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης ισχύουν για όλα τα παρκέ και ξύλινα δάπεδα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18 356 "Parquet works" και το πρότυπο DIN 18 367 "Wood block paving works", που αναφέρεται σε λαδωμένα δάπεδα με σειρά από προϊόντα PALLMANN και συντηρούνται επίσης με τα αντίστοιχα προϊόντα PALLMANN.

PALLMANN

JP Coatings GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Τηλ: +49 (0) 931 27964-0
Fax: +49 (0) 931 27964-50
info@pallmann.net
www.pallmann.net

UZIN Hellas

ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε.
140 Χλμ. Π.Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Βέροιας,
Βιομηχανικό Πάρκο Αγκιάλου,
GR-57011 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 (2310) 722991-2
Fax: +30 (2310) 722571
info@uzin.gr
www.pallmann.gr

ΓΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΞΥΛΙΝΑ ΔΑΠΕΔΑ

Οδηγίες συντήρησης
βερνικωμένων ξύλινων δαπέδων

Πολύτιμες συμβουλές για τη
σωστή φροντίδα
των ξύλινων δαπέδων





ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έχετε αποφασίσει υπέρ της ενσωμάτωσης ενός φυσικού υλικού, όπως ένα ξύλινο δάπεδο με σφραγιστικά βερνίκια της εταιρίας Pallmann.

Πρόσφατα βερνικωμένα ξύλινα δάπεδα μπορούν να πατηθούν μόνο μετά την πλήρη ξήρανση του βερνικιού. Όσο περισσότερο προστατεύσουμε ένα σφραγισμένο ξύλινο δάπεδο τις πρώτες κρίσιμες μέρες, τόσο πιο μακρόχρονη θα είναι η ζωή του. Η πλήρης φόρτιση του δαπέδου με βαριά έπιπλα μπορεί να επιτραπεί όχι νωρίτερα από την πλήρη σκλήρυνσή του. Τέλος φρέσκοβερνικωμένα ξύλινα δάπεδα δεν πρέπει να καλύπτονται άμεσα με χαλιά άλλα υφασμάτινα ή πλαστικά επικαλύμματα.

Η ολοκλήρωση της σκλήρυνσης εξαρτάται από το είδος του βερνικιού που χρησιμοποιήθηκε και καθορίζεται ανάλογα με την αρχική ή τη συνήθη διαδικασία συντήρησης του ξύλινου δαπέδου. Για το σκοπό αυτό, καθαρίστε το βερνικωμένο δάπεδο με σφουγγαρίστρα, σκούπα χειρός ή ηλεκτρική σκούπα. Ελαφρά σημάδια και δύσκολες βρωμιές πρέπει να απομακρύνονται με ελαφρώς βρεγμένο, καλά στυμμένο πανί. Επίμονη βρωμιά όπως κηλίδες, στίγματα ή σημάδια παπουτσιών πρέπει να αφαιρούνται με PALLMANN CLEAN STRONG ή CLEAN ανάλογα με το βαθμό της ρύπανσης.

Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε ατσαλόσυρμα κι άλλα υλικά για τραχύ τρίψιμο ή πανιά microfiber!

1. Αρχική συντήρηση με PALLMANN-FINISH CARE

Σας συνιστούμε όλα τα φρεσκοβερνικωμένα ξύλινα δάπεδα να υποβάλλονται σε αρχική συντήρηση. Λόγω των τάσεων, που θα αναπτυχθούν κατά τη φόρτιση του δαπέδου, πρέπει να εξασφαλίσετε αρχικά την καλύτερη δυνατή προστασία του βερνικιού.

Κατάλληλο, μεταξύ άλλων, για την επιφανειακή συντήρηση:

- Παρκέ και ξύλινων δαπέδων

- προβερνικωμένων παρκέ/σανίδων διακόσμησης, τα οποία μετά από την τοποθέτηση υποβάλλονται σε βασικό καθαρισμό, αφού γίνει δοκιμή καταλληλότητας.

Προεργασία υποστρώματος:

Καθαρίστε το δάπεδο από τη βρωμιά και τη σκόνη με μια μάπα, σκούπα χειρός ή ηλεκτρική σκούπα. Για τον καθαρισμό από κατάλοιπα λαδιών ή κεριών προτείνεται ο καθαρισμός με PALLMANN CLEAN STRONG.

Εφαρμογή:

Ανακινήστε καλά τη συσκευασία πριν από τη χρήση.

1. **Αρχική συντήρηση:** Απλώστε περίπου 10 ml αναραιγώτου PALLMANN-FINISH CARE για κάθε m² με μια μάπα PALLMANN και κινθείτε προς μια κατεύθυνση. Κατόπιν δεν είναι απαραίτητη η στίλβωση! Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει χωρίς φόρτιση για περίπου 60 λεπτά.

Γιατί είναι σημαντική η διαδικασία συντήρησης με PALLMANN-FINISH CARE

Η συχνή φροντίδα στα ξύλινα δάπεδα είναι επιβεβλημένη! Η εξήγηση είναι πολύ απλή: Πλένετε τα χέρια σας καθημερινά με σαπούνι και στη συνέχεια τα φροντίζετε με μια κρέμα. Μ'αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε ότι τα χέρια σας δε θα γίνουν σκληρά. Μέσα από τη συχνή συντήρηση με προϊόντα Pallmann κάνετε ακριβώς το ίδιο στο ξύλινο δάπεδό σας. Άρα καθώς το συντηρείτε καθώς το προστατεύετε! Κατάλληλο μεταξύ άλλων για την επιφανειακή προστασία:

- Βερνικωμένων δαπέδων από φελλό, παρκέ- και ξύλινων δαπέδων, linoleum, PVC, προβερνικωμένων παρκέ /διακοσμικών πλακών, δαπέδων από φυσική και τεχνητή πέτρα (σε μάρμαρα, terracotta και άλλα φυσικά πορώδη υλικά, πρέπει να διεξαγάγετε δοκιμές).

2. **Διαδικασία συντήρησης:** Αραιώστε περίπου 100 – 250 ml PALLMANN FINISH CARE μέσα σε 10 λίτρα νερό και εφαρμόστε ομοιόμορφα με ένα καλά στυμμένο πανί ή με τη μάπα PALLMANN. Αφήστε το δάπεδο να στεγνώσει, χωρίς φόρτιση για περίπου 60 λεπτά.

3. Συχνότητα καθαρισμού με PALLMANN CLEAN

Το PALLMANN CLEAN θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε τακτά διαστήματα σύμφωνα με το διάγραμμα που ακολουθεί. Τέλος οι ακριβείς οδηγίες χρήσης αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία κάθε προϊόντος.

Περιγραφή της συχνότητας καθαρισμού και φροντίδας:

Βαθμός ρύπανσης	Χώροι όπως	Καθαρισμός ρουτίνας	Βασικός Καθαρισμός	Συντήρηση ρουτίνας
Ελαφρύς	Σαλόνι και κρεβατοκάμαρες όχι ανοικτές σε κόσμο	Η ρουτίνα καθαρισμού εξαρτάται από τη συχνότητα μόλυνσης και την απαιτούμενη υγιεινή	Περίπου 12 μήνες*	Περίπου κάθε 2 μήνες
Μέτριος-έντονος	Κλιμακοστάσια γραφεία, διάδρομοι		Περίπου 6 μήνες*	Περίπου κάθε 2-4 εβδομάδες
Πολύ έντονος	Σχολεία, καταστήματα		Περίπου 2-3 μήνες*	Περίπου κάθε 8-12 μέρες