

Περιγραφή της συχνότητας καθαρισμού και φροντίδας:

Βαθμός ρύπανσης	Χώροι όπως	Καθαρισμός ρουτίνας	Λίπανση	Συντήρηση ρουτίνας
Ελαφρύς	Σαλόνι και κρεβατοκάμαρες, όχι ανοιχτές σε κόσμο	Η ρουτίνα καθαρισμού εξαρτάται από τη συχνότητα μόλυνσης και την απαιτούμενη υγιεινή	Περίπου 12 μήνες*	Περίπου κάθε 2 μήνες
Μέτριος-έντονος	Κλιμακοστάσια γραφεία, διάδρομοι		Περίπου 6 μήνες*	Περίπου κάθε 2-4 εβδομάδες
Πολύ έντονος	Σχολεία, καταστήματα		Περίπου 2-3 μήνες*	Περίπου κάθε 8-12 μέρες

* Η συχνότητα του βασικού καθαρισμού και της λίπανσης εξαρτάται από τον τύπο των προϊόντων PALLMANN που θα χρησιμοποιηθούν, από τη χρήση του χώρου, την καταπόνηση που αυτός δέχεται και από τη συχνότητα καθαρισμού. Πολύ έντονη κυκλοφορία σημαίνει ότι το δάπεδο πρέπει να καθαρίζεται συχνότερα.

Επειδή υπόκειται στην αποκλειστική προσωπική ευθύνη του χρήστη, η διεύθυνση των υλικών συντήρησης ή καθαρισμού στους τυχόν υφιστάμενους αρμούς. Γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε αλλοιώσεις του χρώματος του δαπέδου τοπικά. Όπως επίσης μπορεί να συμβεί διόγκωση των επιμέρους τμημάτων παρκέ ή τέλος διαχωρισμός του υλικού συντήρησης. Ως εκ τούτου η εταιρία Pallmann δεν παρέχει εγγύηση ή δεν αναγνωρίζει δικαιώματα προσφυγής.

Οι κλιματικές συνθήκες σε έναν εσωτερικό χώρο επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των ατόμων σε αυτό, καθώς επίσης και τη διατήρηση της άριστης όψης των ξύλινων δαπέδων. Το ξύλο ανήκει σε εκείνα τα φυσικά υλικά, τα οποία προσαρμόζονται με την υγρασία του αέρα, ανάλογα με την περιεχόμενη υγρασία. Λόγω της διακύμανσης της εσωτερικής υγρασίας, προκαλείται διόγκωση ή συρρίκνωση στο ξύλο που μπορεί να δημιουργήσει αρμούς στο ξύλινο δάπεδο. Λόγω των παραπάνω φαινομένων συστήνουμε η θερμοκρασία δωματίου να κυμαίνεται από 18° C έως 20° C με σχετική υγρασία αέρα 50-60%.

Ένα υγρόμετρο αποτελεί πολύτιμη βοήθεια κατά τη διάρκεια μέτρησης και παρακολούθησης της κλιματικής δωματίου. Δε μπορεί να δοθεί εγγύηση για τις συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης. Σε περίπτωση αμφιβολιών, διεξάγετε δικές σας δοκιμές.

Αυτές οι οδηγίες καθαρισμού και συντήρησης ισχύουν για όλα τα παρκέ και ξύλινα δάπεδα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18 356 "Parquet works" και το πρότυπο DIN 18 367 "Wood block paving works", που αναφέρεται σε λαδωμένα δάπεδα με σειρά από προϊόντα PALLMANN όπως MAGIC OIL 2-Συστατικών, MAGIC OIL 2-Συστατικών ERGO, MAGIC OIL 2-Συστατικών SPA και SOYA BASE PLUS και συντηρούνται επίσης με τα αντίστοιχα προϊόντα PALLMANN.

Προσοχή: Τα ρολά και τα εργαλεία εφαρμογής πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο DIN EN 12529 (πλαστικά ή τσόχα). Μεταλλικά έπιπλα και αντικείμενα πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα.

PALLMANN
JP Coatings GmbH
Im Kreuz 6
D-97076 Würzburg
Τηλ: +49 (0) 931 27964-0
Fax: +49 (0) 931 27964-50
info@pallmann.net
www.pallmann.net

UZIN Hellas
ΠΟΛΥΧΗΜΙΚΗ Γ. ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ Α.Ε.
140 Χλμ. Π.Εθνικής Οδού Θεσ/νίκης-Βέροιας,
Βιομηχανικό Πάρκο Αγκιάλου,
GR-57011 Θεσσαλονίκη
Τηλ: +30 (2310) 722991-2
Fax: +30 (2310) 722571
info@uzin.gr
www.pallmann.gr

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

Οδηγίες συντήρησης εμποτισμένων ξύλινων δαπέδων με προϊόντα της εταιρίας PALLMANN

Πολύτιμες συμβουλές για τη σωστή φροντίδα των ξύλινων δαπέδων

Τώρα και με άρωμα ΦΡΕΣΚΑΔΑΣ!



PALLMANN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Έχετε αποφασίσει υπέρ της δημιουργίας ενός ξύλινου δάπεδου κατασκευασμένου από φυσικά υλικά; Ενός ξύλινου δαπέδου που είναι εμποτισμένο με λάδια της Pallmann, όπως π.χ. MAGIC OIL 2-Συστατικών ή SOYABASE PLUS.

Γενικά τα εμποτισμένα ξύλινα δάπεδα μπορούν να πατηθούν μόνο μετά την πλήρη ξήρανση του λαδιού/κεριού επικάλυψης, σε κάθε περίπτωση όχι πριν από 12 ώρες (ειδικά στο SOYABASE PLUS μετά από 24 ώρες).

Τα εμποτισμένα δάπεδα πρέπει να μείνουν τουλάχιστον 12 ώρες (ενώ για το SOYA BASE PLUS απαιτούνται 4 – 7 μέρες) χωρίς να έρθουν σε επαφή με νερό ή άλλα ρευστά, όπως επίσης με φορτία π.χ. Βαριά έπιπλα ή τέλος να σκεπαστούν με χαλιά ή πλαστικά φύλλα.

Ακολουθώντας όλες τις προαναφερόμενες προφυλάξεις τις πρώτες ώρες/μέρες μετά τον εμποτισμό το ξύλινο δάπεδο εξασφαλίζει τη μακροβιότερη συντήρηση της αρχικής υφής του.

1. Διαδικασία καθαρισμού με PALLMANN CLEAN

Τα εμποτισμένα ξύλινα δάπεδα με λάδια της εταιρίας PALLMANN πρέπει να καθαρίζονται και να συντηρούνται με "PALLMANN CLEAN".

Εφαρμογή:

1. Πριν από τη χρήση αφήστε το προϊόν να εγκλιματιστεί και ανακινήστε καλά.
2. Αραιώστε περίπου 100 – 200ml PALLMANN CLEAN με 10 λίτρα νερό και απλώστε με καλά στυμμένο πανί μία στρώση προς μια κατεύθυνση.
3. Η ακριβής διαδικασία συντήρησης παρουσιάζεται στο γενικό πίνακα της συχνότητας καθαρισμού και φροντίδας.

2. Διαδικασία συντήρησης με PALLMANN MAGIC OIL CARE

Για να μπορεί να αντέξει το εμποτισμένο ξύλινο δάπεδο τη συνεχή ρύπανση, προτείνουμε τη διαδικασία συντήρησης με το Pallmann MAGIC OIL CARE. Πριν από την εκτέλεση της συντήρησης πρέπει να προηγηθεί πάντα ο καθαρισμός.

Εφαρμογή:

1. Πριν από τη χρήση αφήστε το προϊόν να εγκλιματιστεί και ανακινήστε καλά.
2. Αραιώστε περίπου 500 ml PALLMANN MAGIC OIL CARE σε 10 λίτρα νερό. Σε περιπτώσεις επίμονης βρωμιάς ή ξεθώριασματος αυξήστε την περιεκτικότητα ή αν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε το χωρίς αραιώση με απλικατέρ (που δεν έχει χνούδι), απλώνοντας μια στρώση προς μια κατεύθυνση και κατόπιν αφήστε το να στεγνώσει.
3. Καθαρίστε τα εργαλεία μετά από τη χρήση με καθαρό νερό.
4. Η συχνότητα της ρουτίνας συντήρησης εξαρτάται από τη χρήση του δαπέδου.
5. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του δαπέδου, προτείνουμε τακτικό καθαρισμό και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ακριβής διαδικασία συντήρησης παρουσιάζεται στο γενικό πίνακα συχνότητας καθαρισμού και φροντίδας.

3. Βασικός καθαρισμός με PALLMANN CLEAN και επανεμποτισμός με προϊόντα PALLMANN

Η συχνότητα του βασικού καθαρισμού και της εκ νέου λίπανσης με τα κατάλληλα προϊόντα Pallmann εξαρτάται από τα φορτία που δέχεται ο χώρος και από τη συχνότητα σφουγγαρίσματός του.

- Επαναλίπανση με τα κατάλληλα προϊόντα PALLMANN μπορεί να γίνει μετά από τον καθαρισμό με PALLMANN CLEAN.
- Ελάχιστο φορτίο και σπάνιο σφουγγάρισμα: 1 ετησίως
- Κανονική οικιακή χρήση: 1 – 2 ετησίως
- Έντονη καταπόνηση για εμπορικούς σκοπούς: 3-12 ετησίως



Ο πρώτος βασικός καθαρισμός και η αρχική λίπανση πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνίτες.
Αναζητήστε εξουσιοδοτημένες εταιρίες στην τελευταία σελίδα.